

S60	
A	Hoja ventana abatir exterior
B	Termopanel
C	Junquillo sello interior
D	Refuerzo acero hoja ventana exterior
E	Marco perimetral
F	Cámara de desagüe o despiche
G	Refuerzo marco perimetral
H	Sello de silicona neutra
I	Muro antepecho

**Factor transmitancia térmica m2**

Monolítico	5mm	3,8 W/m2k
Termopanel DVH	4+12+4	1,7 W/m2k
DVH low-e	4+12+4	1,2 W/m2k

**Espesores de perfiles y refuerzos**

Espesor de los refuerzos	1,2 - 2mm
Espesor de los perfiles	2,5mm

**Evidencias de desempeño**

Resistencia al viento - EN 12210	Class C3/B3
Estanqueidad al agua - EN 12208	Class 8A
Permeabilidad al aire - EN 12207	Class 4
Fuerza de funcionamiento - EN 13115	Class 1

**Galce** (espesor de cristales)


<b>Espesor Mínimo</b>	4mm
<b>Espesor Máximo</b>	32mm



Roble




Nogal



Blanco



Grafito



Negro

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit**, lo que garantiza mayor durabilidad y estabilidad de los colores.

